

LITECRAFT®

LED Outdoor PAR AT3



Auch im Architekturbereich Outdoor ist die LED nicht mehr wegzudenken. Die Vorteile liegen auf der Hand. Kein ständiges Austauschen von Leuchtmitteln durch besonders langlebige LEDs und dadurch reduzierte Folgekosten die sich auch bei der Stromaufnahme deutlich zeigen! Die Anforderung nach einem Gerät mit der Schutzart IP 65 befriedigt LITECRAFT mit dem LED Outdoor PAR AT3. Das Gerät kann sowohl in eine Programmierung mittels DMX eingebunden werden als auch eigenständig Farbverläufe oder feste Farben zu generieren. Insgesamt 18 x 3 Watt Multicolour LEDs unter einer Linse sorgen für kräftige Farben.

LED Outdoor PAR AT3, schwarz

Best.-Nr.: 184684

Optisches System

Optiken	wechselbare optische Systeme
Abstrahlwinkel	25° (10°,40° optional)

LED-Lichtquellen

LEDs	18x 3 W Multicolour LEDs
Farben	18x rot, 18x grün, 18x blau
Lebensdauer LEDs	je nach Anwendung > 50.000 Stunden
Typ. Intensität nach 50.000 Betriebsstunden	70 %
Farbmischung	RGB

Temperaturbereiche

Umgebungstemperatur	- 25°/+80° C
Betriebstemperatur	max. 100° C
Kühlung	Konvektionsgekühlt

Steuerung & Programmierung

Protokoll	USITT DMX 512
DMX 512-Kanäle	1/2/3/7 (4 Modi)
Interner Speicher	Audio/Stand Alone-Programme Festfarben, Master-/Slave-Steuerung
Menü-Display	LED 4-stellig
DMX 512-Anschluss	XLR 3 pol

Technische Daten

Netzspannung	100-240 V, 47-63 Hz
Stromaufnahme	0,35 A bei 230 V

Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Gehäuse-Schutzklasse	IP 65

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H)	36,5 x 33,3 x 29,6 cm
Gewicht	7,1 kg
Montage	Montagebügel/Bodenfuss mit Bohrung

Besondere Features

- RGB unter einer Linse
- besonders gute Farbmischung
- Farbmakros vorprogrammiert
- stufenlos dimmbar
- Gehäuse-Schutzklasse IP 65
- Montagebügel auch für stehende Montage
- Master-/Slave Modus

Zubehör inklusive

Schukostecker
2x 50 cm DMX Kabel mit XLR Stecker
Montagebügel/Bodenfuss mit Bohrung

Zubehör

Best.-Nr.:	
Linsenset 10°	184692
Linsenset 40°	184693
TA 1 Theaterhaken, schwarz	316440
GC 1 Haken, silber	293530
Half Coupler Lite 2"	313109
Sicherungsseil inkl. Verbindungsglied (BGV C1)	319142

